

Tehnički list

BOJA ZA PUTEV

Osnovni sastav:

Premaz na bazi akrilnog veziva, pigmentata, organskih rastvarača i pomoćnih sredstava.

Namjena:

Koristi se za tankoslojno horizontalno obilježavanje puteva, ulica i drugih saobraćajnica.

Svojstva:

Premaz se odlikuje brzim sušenjem (na dodir za 15 minuta, a potpuno očišćen za 30 minuta), dobrim prijanjanjem i elastičnošću. Otporan je na habanje, benzin, motorna ulja, masti, soli i atmosferske uticaje.

Način primjene:

Premaz se nanosi u jednom sloju mašinski ili ručno (pomoću pištolja) na površinu kolovoza koja mora biti suva, čista, bez masnoća.

Za primjenu boja se razređuje RAZREĐIVAČEM ZA BOJU ZA PUTEVE od 5 do 15%.

Debljina suvog filma zavisi od vrste oznaka i frekvencije saobraćaja. Temperatura površine kolovoza mora da bude u intervalu od 5 do 45°C, a vazduha od 10-35°C.

Vidljivost horizontalne signalizacije u noćnim uslovima poboljšava se se upotrebom staklenih perli.

Potrošnja boje (g/m²): 500 - 1000 (zavisi od vrste oznaka, načina nanošenja i podloge na koju se nanosi).

Potrošnja perli u odnosu na boju je 25%.

Oblik isporuke:

Isporučuje se u bijeloj i žutoj nijansi.

Viskozitet: 180 - 200s (F4/20°C).

Rok skladištenja:

3 godine u originalnoj ambalaži, pri temperaturi do +30°C.

Proizvodi i puni: **CHIARA** d.o.o. Industrija boja i lakova, Bescarinska zona bb, Brčko
Distrikt BiH, tel./fax:+387(049)240-415,www.prohema.ba, e:mail : logistika@prohema.ba